



## Warunki gwarancji

1. Na produkty udzielana jest gwarancja na okres 12 miesięcy.
2. Minimalna odległość między meblami a źródłem ciepła (kaloryfer, kominek itp.) wynosi 150 cm.
3. Temperatura w pomieszczeniu, w którym znajduje się mebel musi utrzymywać się w przedziale 19-23 st. Celsjusza, natomiast wilgotność powietrza w przedziale 45%-60%.
4. Drewno jest materiałem, którego cechą naturalną jest zmiana wymiarowa w zależności od wilgotności powietrza, dlatego pęknięcia drewna wynikające z jego przesuszenia (w szczególności w okresie zimowym), uszkodzenia mechaniczne (rysy, wgniecenia itp.) oraz odbarwienia (po pozostawieniu na dłuższy czas mokrej szmatki, naczyń, czy użyciu złych preparatów do czyszczenia mebli) nie podlegają reklamacji. W blatach rustykalnych uzupełnienia szpachlą mogą wraz z biegiem czasu ulegać lekkim wykruszeniom, co jest naturalnym zużyciem blatu drewnianego. W takim przypadku należy powstałe ubytki uzupełnić woskiem do drewna.
5. Usłojenie, rysunek drewna, barwa oraz sękatość to cechy naturalne surowca, które nie podlegają reklamacji.
6. Konsole, szafki RTV oraz meble z szufladami należy trwale przymocować do ściany.
7. Przy zakupie samych blatów producent nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu.
8. Nośność dostawki wynosi 20 kg.

## Pielęgnacja mebli drewnianych

1. Blat należy myć wilgotną (nie mokrą) szmatką przy użyciu preparatów do drewna zabezpieczonego olejowoskiem. Gorące naczynia należy jak najszybciej usunąć z powierzchni blatu.
2. Z biegiem czasu blat pokryty olejowoskiem można odnowić w domowych warunkach. Powierzchnie drewnianą należy dokładnie umyć, następnie wyszlifować papierami gradacji kolejno P150, P180, P220, powstały pył dokładnie odkurzyć. Na powierzchnię blatu nałożyć olejowosk zgodnie z wytycznymi producenta.

## Normy zakładowe

1. Meble wykonywane są z drewna w dwóch klasach:
  - Natur – drewno z dopuszczalnymi sękami o średnicy mniejszej niż 12mm, szpachlowane w kolorze drewna, brak biela
  - Rustykal – drewno z dopuszczalnymi sękami, pęknięciami oraz rdzeniem, szpachlowane w kolorze czarnym, dopuszczalny niewielki biel
  - Loft - drewno z dopuszczalnymi sękami, pęknięciami oraz rdzeniem, szpachlowane w kolorze czarnym, dopuszczalny biel
2. Tolerancja wymiarowa wynosi +/- 10 mm.
3. Blaty wykonywane są z tarcicy o wilgotności 10% +/- 2%. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku zmiany wilgotności drewna u Klienta.